

**Technische Daten
Gewehre**
Technical Data Rifles
 Détails Techniques
 de Carabines


Modell / Model / Modèle	700 Alu	700 Universal	700 Basic	700 Evolution (Top)	500	700 Aufgelegt for shooting on a rest pour le tir à support	700 Basic Aufgelegt for shooting on a rest pour le tir à support	P75 Biathlon	P75 Biathlon Rechts-Links- Version ambidextrous stock crosse droite ou gauche	LG P70 lfd. Scheibe running target cible courante	2700 Ø 22 Universal	2700 Ø 24 Universal	2700 Super Match Alu Ø 22 free rifle carabine libre	2700 Super Match, leicht Ø 22 free rifle, light carabine libre, légère	2700 Super Match Alu Ø 24 free rifle carabine libre	KK 2700 Ø 22 Aufgelegt for shooting on a rest pour le tir à support	2700 Alu Ø 24 Aufgelegt for shooting on a rest pour le tir à support	
techn. Daten / technical Data / Détails techniques																		
Gesamtlänge Total length Longueur totale	mm	1100 - 1175	1100 - 1140	1110 - 1140	1000 - 1040 (1010-1110)	1110	1100 - 1175	1110	1110	1060-1090	1310	1190 - 1215	1190 - 1215	1165 - 1195	1105 - 1135	1165 - 1195	1165 - 1195	1165 - 1195
Gesamthöhe Total height Hauteur totale	mm	230 - 270	250	250	250 (230 - 270)	250	230 - 250	250	250	250	200 o. G.	245	245	300	300	300	300	300
Visierlänge Sight length Longueur de visée	mm	610 - 910	780 - 815	780 - 815	700 - 740 (570 - 810)	780 - 815	680 - 950	780 - 870	770 - 815	770 - 815	—	865 - 905	865 - 905	865 - 905	805 - 845	865 - 905	750 - 985	750 - 985
Visierhöhe ab Laufmitte Sight height from barrel centre Hauteur de visée à partir du centre de canon	mm	33 - 60	27 (40)	27 (40)	27 (33 - 60)	20	40	40	27 (35,5)	27 (35,5)	—	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	44,5	44,5
Lauflänge Barrel length Longueur du canon	mm	425	425	425	425	425	425	425	425	425	670	670	670	610	670	670	670	670
Lauf Ø / Barrel Ø / Canon Ø Kaliber / Caliber / Calibre	mm mm	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	22 .22 l. r.	24 .22 l. r.	22 .22 l. r.	22 .22 l. r.	24 .22 l. r.	22 .22 l. r.	24 .22 l. r.	24 .22 l. r.
Gesamtgewicht ca. Total weight approx. Poids total env.	kg	ca. / approx. / env. 4,8	ca. / approx. / env. 4,5	ca. / approx. / env. 3,9	ca. / approx. / env. 3,6 (4,0)	ca. / approx. / env. 3,2	ca. / approx. / env. 5,2	ca. / approx. / env. 4,1	ca. / approx. / env. 4,5	ca. / approx. / env. 4,2	ca. / approx. / env. 4,5	ca. / approx. / env. 5,2	ca. / approx. / env. 5,5	ca. / approx. / env. 5,8	ca. / approx. / env. 5,1	ca. / approx. / env. 6,1	ca. / approx. / env. 6,1	ca. / approx. / env. 6,4
Schaft Stock Crosse		Aluminium, eloxiert anodised anodisé	Schichtholz, laminated wood, bois contreplaqué	Buche beech hêtre	Aluminium eloxiert, Aluminium, eloxiert, anodised, anodisé	Buche beech hêtre	Aluminium, eloxiert anodised anodisé	Buche beech hêtre	Schichtholz, bunt, rot lamin. wood coloured, red bois contrepl. en couleurs rouge	Schichtholz, bunt, rot wood coloured, red en couleurs rouge	Schichtholz, laminated wood, bois contreplaqué	Schichtholz, laminated wood, bois contreplaqué	Schichtholz, laminated wood, bois contreplaqué	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Schaftlänge Stock length Longueur de crosse	mm	760 - 790 stufenlos infinitely variable réglable pro- gressivement	800 - 830 stufenlos infinitely variable réglable pro- gressivement	785 - 815 stufenlos infinitely variable réglable pro- gressivement	745 - 785 (780 - 820 stufenlos infinitely variable réglable pro- gressivement)	785	850 - 880 stufenlos infinitely variable réglable pro- gressivement	850	785 - 815 stufenlos infinitely variable réglable pro- gressivement	753 - 783 stufenlos infinitely variable réglable pro- gressivement	785 - 815 stufenlos infinitely variable réglable progressive- ment	800 - 830	800 - 830	770 - 800	770 - 800	770 - 800	910 - 940	910 - 940
Abzugsgewicht Trigger weight Poids de détente	g	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	110/200	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	500	500	150 - 600	50 - 180	50 - 180	50 - 180	50 - 180	50 - 180	50 - 180	50 - 180
Zügelungsverstellung Longitudinal trigger adj. Réglage longitudinal de la queue de détente	mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	17	17	17	17	17	17	17
Laufmantellänge Length of barrel sleeve Longueur de la chemise de canon	mm	585	585	585	515	585	585	585	585	585	622	622	833	150	150	150	150	150
Laufmantel Ø Barrel sleeve Ø Chemise de canon Ø	mm	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
Geschwindigkeit V₀ Shooting velocity V ₀ Vitesse de tir V ₀	m/sec	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	—	—	—	—	—	—	—

Diese Angaben sind Zirka-Angaben. Gewichtsabweichungen ca. ±5%. Sie können leicht variieren. Änderungen sind ohne jegliche Vorankündigung möglich. These data are approx. data. Weight deviations (differences) ap. ±5%. They can

slightly vary. Subject to change without prior notice. Ces détails sont des détails approximatifs. Différences de poids (différences poids) ap. ±5%. Ils peuvent varier légèrement. Changements possibles sans notification en avance.

